



DMP Dual Meter Panel

El vúmetro **DMP-602** es un panel de medición de audio de 2 canales con dos barras de leds de 22 pasos cada una, de dimensiones compactas, adecuándose como accesorio en cualquier tipo de instalación.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

El **DMP-602** puede funcionar, además, como parte integrante de un sistema de vúmetros múltiples para aplicaciones de control de múltiples señales de audio sin necesidad de presencia de operador. El DMP-602 es un display de 22 segmentos mas indicación de estado de dos alarmas por cada canal. Se conecta a una unidad de control local mediante cable plano y esta a su vez se conecta con la unidad principal de control mediante cable estructurado. Hasta 24 unidades de control local se pueden conectar en daisy-chain mediante protocolo RS-422. La unidad central también es fuente de alimentación del sistema. La unidad central cuenta con un puerto RS-232 para conectarse a una PC standard donde se puede correr un software de visualización y programación de alarmas.

SOFTWARE DE CONTROL

El sistema de vúmetros múltiples **DMP-602** incluye una interfaz RS - 232 para ser conectada a una PC convencional y un software para la administración y control de eventos. El sistema es capaz de controlar hasta 24 señales stereo en forma simultánea con 2 alarmas dobles por señal. Los rótulos de cada uno de los casilleros son editables de forma tal de identificar cada señal por su nombre de fantasía .



DMP-602

Cada uno de las señales puede ser activada y desactivada a horarios predeterminados hasta dos veces por día para evitar la activación de las alarmas ante la falta programada de una señal. Un casillero adicional indica el status del canal de transmisión y una facilidad de monitoreo del canal de datos permite un rápido diagnostico en caso de falla. Las operaciones principales están resguardadas mediante password de usuario.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Presentación:	Audio 2 barras de 22 pasos c/u Alarmas 2 juegos alta / baja
Dimensiones:	210 x 45 x 20 mm
Tipo de entradas: Niveles para 0 dB: Conectores:	2 - Balanceadas electrónicas Línea -10 / +4 dBm Audio XLR-3 Hembra Display Flat 26 pin Fuente RJ-45 Data in / out RJ-11 x2
Ajustes:	Nivel para 0 dB 1 x canal Device select dip sw x8 2 canales Alarm timig dip sw x8 2 canales
Ajuste Alarmas:	Nivel para alta Tiempo para baja

DBA Systems se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de este folleto



DMP-602

SoundCorp SRL: Av. Díaz Vélez 4066 (C1200AAU) Cap. Fed. Argentina- Tel.: (54-11) 4545-6800 / 4573-3969 - Fax: 4545-3668- E-mail: Ventas: sales@dbasys.com-Técnica: tech@dbasys.com- WebSite: <http://www.dbasys.com>