



El **MDA-2205** de **DBA SYSTEMS**® es un distribuidor de audio de 2 canales de entrada y 5 salidas por canal.

MDA-2205

Multidistributor Amplifier

Presenta potenciómetro de control de nivel en el panel frontal, indicador de nivel de señal y led de overload.

Además posee diez salidas de audio, pudiéndose configurar como:

- ✓ 2 distribuidores de 1 entrada X 5 salidas ,
- ✓ 1 distribuidor de 1 entrada X 10 salidas.

Todas las entradas y salidas son balanceadas electrónicamente, con opción a transformador.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Impedancia de entrada	> 10KΩ Bal. (opcional 600Ω con transformador)
Impedancia de salida	< 100 Ω Bal. (opcional 600 Ω con transformador)
Niveles de entrada	Para salida 0dB Tip.: -20dBm Máx. : +30dBm
Niveles de salida	Tip.: 0dBm Máx.: +20dBm
Nivel de ruido	Mejor que -70dB (ref a 0dBm)
Respuesta en frecuencia	20Hz a 20KHz ± 0,1dB
Diafonía	Por debajo del ruido
Distorsión armónica total	Máx. 0,05%
Distorsión por intermodulación	Máx. 0,05%
Conectores de entrada y salida	Jack ¼" estéreo
CMRR (rechazo modo común)	> 50 dB
Dimensiones	Alto: 2u rack-Ancho: 19"-Prof.: 300mm*

* versión con transformador : Prof: 360 mm



DBA Systems se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de este folleto

MDA-2205