



ha desarrollado la consola de exteriores **S-510 SPORT CONSOLE** con el objeto de concentrar varios equipos y/o funciones en una sola unidad , además cuenta con una autonomía de varias horas y valija de transporte, para la consola y sus accesorios.



S-510

Sport Console

ENTRADAS

- ✓ Entradas para micrófono o línea balanceada seleccionable en cada uno de sus 5 canales.
- ✓ Salida de auriculares con control de nivel por cada uno de los 5 canales de entrada.
- ✓ Llaves de asignación a las barras de PGM y CUE.
- ✓ Fader deslizable 60 mm ALPS



- ✓ Híbrido telefónico incorporado, incluyendo discador por tono o pulso y múltiples modos de salida (telefónico, 2 hilos y 4 hilos) con controles independientes de envío y retorno.



MASTER

- ✓ Salida de PGM balanceada (XLR3) con control de nivel.
- ✓ Oscilador 1Khz incorporado
- ✓ Vúmetro analógico para monitoreo de las señales de PGM, envío y nivel de potencia.

MONITOR

- ✓ Micrófono incorporado para órdenes a periodistas o estudio en forma independiente



- ✓ Sección de monitoreo para periodistas con un novedoso mezclador entre las señales de salida local y remoto (retorno de estudio) el cual evita los problemas de monitorear con el delay característico, en casos de transmisiones satelitales.

- ✓ Salida de auriculares de operador con control de nivel y selectora (PGM, SENDY CUE).



FUENTE DE ALIMENTACION

- ✓ En un gabinete separado se incluye una fuente de alimentación con cargador y batería de GEL de alta capacidad (1.2A/h)



ACCESORIOS PARA UN ENLACE DE RF PARA EXTERIORES



T-510



R-510

- ✓ **T-510 TRANSMITTER:** transmisor de RF profesional con batería de gel (7A/h), cargador incorporado y una entrada para alimentación con batería fuente externa.
- ✓ **R-510 RECEIVER:** receptor de enlace de RF



Módulo de Entrada	
Tipo de Entrada	Balanceda electrónicamente (opción transformador)
RRMC	>60dB
Nivel de Ruido Referido a la Entrada	-127dBm
Respuesta en Frecuencia	20Hz 20KHz
Acción del TRIM	40dB
Módulo Master	
Tipo de Salida	Balanceda a transformador
Configuración de las Salidas	2Hilos/4Hilos
Nivel de Salida	0dBm
Máximo Nivel de Salida	15dBm
Impedancia de Salida	600
Oscilador Interno	1KHz a 0,5%
Módulo Monitor	
Tipo de Salida	Auriculares stereo
Potencia Máxima de Salida	1,5W
Impedancia Mínima de Salida	8
Respuesta en Frecuencia	20Hz 20KHz
Híbrido Telefónico	
Ancho de Banda de Transmisión	100Hz 10KHz
Ancho de Banda de Recepción	400Hz 3KHz
Nivel de Entrada de Recepción	-20dBm
Rechazo de Híbrido	>25dB
Discado	Pulso/Tono
Fuente de Alimentación	
Tipo de Batería	NiCd
Capacidad de Trabajo	1,2Ah
Tensión de Salida	12V D.C.
Tensión de Entrada	220V A.C. 50/60Hz
DIMENSIONES	
Consola de Exteriores	
Ancho	340mm
Alto	Mínimo: 50mm (frente) - Máximo: 80mm (culata)
Profundidad	210mm
Fuente de Alimentación	
Ancho	80mm
Alto	Mínimo: 50mm (frente) - Máximo: 80mm (culata)
Profundidad	210mm
Gabinete Portable	
Ancho	435mm
Alto	360mm
Profundidad	220mm
Peso	8Kgrs
Otras	
La consola S-510 viene provista con una valija para facilitar su transporte.	

DBA Systems se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de este folleto